






CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 4" (800 x 480)
- Android 13 con GMS y AER
- CPU Mediatek Octa Core, 2GHz
- Módem 4G (LTE) + GPS
- Anti-golpes y Anti-caídas
- Anti-Polvo y Anti-Agua (IP67)
- Lector de Códigos de Barras
- 12 Horas de Autonomía



SISTEMA

CPU	Mediatek MT6762 Octa Core Cortex A53 hasta 2GHz
MEMORIA	4GB RAM
ALMACENAMIENTO	64GB eMCP
SISTEMA OPERATIVO	Android 13 con GMS y AER

CONECTIVIDAD

WIFI	802.11 Dual band a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v con tecnología Fast Roaming y encriptación corporativa
BLUETOOTH	5
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
LTE	Modem 4G
NFC	Frecuencia: 13,56 MHz Rango: 2-4 cm

ENTRADA / SALIDA

PUERTOS	1 x USB Tipo C 2.0 OTG 1 x SIM 1 x SIM / Micro SD (hasta 256GB)
SONIDO	Altavoz y Micrófono integrado

PANTALLA

TAMAÑO	LCD 4" (18:9) TFT
LUMINOSIDAD	320 Nits
RESOLUCIÓN	800 x 480
RETROILUMINACIÓN	LED
TECNOLOGÍA TÁCTIL	Capacitivo Proyectado (PCAP) Multi-Táctil (5 puntos) Detecta guantes y agua

MEDIOAMBIENTE

TEMPERATURA OPERACIONAL	-20°C ~ 50°C
HUMEDAD	5% - 95%

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

ANTI-POLVO ANTI-AGUA	IP67 Total
ANTI-CAÍDAS	Resistencia a caídas de hasta 1,5m

DIMENSIONES Y PESO

PESO	256 g
DIMENSIONES	163 x 67 x 17 mm

INCLUYE

CÁMARAS	Frontal 5Mp Trasera 13 Mp Auto-Focus + Flash
BOTONES	Volumen (+ / -), Encendido, 2 x Botón disparador de escáner
SENSORES	Giroscopio Sensor de movimiento Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad
ADAPTADORES	USB a USB Tipo C 15cm Cargador 220VAC
BATERÍA	1 x Batería extra 5.000mAh
CORREA DE SEGURIDAD	Longitud de 15 cm y ajustable
PROTECTOR DE PANTALLA	Protector de pantalla diseñado para Halley A400
LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS	1D & 2D SE4710

OPCIONALES

CARCASA DE GOMA PROTECTORA	- Aumenta la distancia de protección de caída hasta 1,8 m de altura - Permite incorporar conector docking, soporte de mano o clip de cinturón
LÁPIZ PASIVO	Para táctil capacitivo con Cuerda de sujeción
DOCKING DE ESCRITORIO	Replicador de puertos: 1 x DC-Jack 1 x USB tipo C 3.0
FUNDA DE TRANSPORTE	1 x RJ45
BATERÍA	Bandolera y clip de cinturón incluido Batería extra 5.000mAh

ALIMENTACIÓN

BATERÍA	12h de Autonomía 5.000mAh intercambiable en frío
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz Salida: 5VDC 2A